

BASIC



STEEL TOE ACERO
Res. copresión 11.135 kg
Res. impacto 101.7 J

ESTILO	101
LÍNEA	BASIC
PIEL	NAPA
COLOR	NEGRO
SUELA	ESTRELLA
COLOR	NEGRO
AJUSTE	HORMA EEE
CONSTRUCCIÓN	LOCKSTITCHER
PROTECCIÓN	TIPO II

PRESENTACIÓN BORCEGUÍ
TALLAS DISPONIBLES

22 23 24 25 26 27 28 29 30



ELEMENTO

Corte
Bullón
Lengüeta
Forro chinela
Forro lengüa
Forro interior
Ojillos
Agujeta
Planta
Plantilla
Suela
Contrafuerte
Casco

MATERIAL

Piel flor entera cuero vacuno
Sintético
Piel flor entera cuero vacuno
Textil poliéster
Textil poliéster
No aplica
Metálicos
Poliéster
Fibra de celulosa + Eva
Etilvinilacetato (Eva) + textil
Hule vulcanizado
Fibra de cartón
Acero

ESPECIFICACIONES

Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm
Grabado de cerdo base pvc.
Piel 100% natural con espesor 2.0 a 2.2 mm
Transpirable
Transpirable
No aplica
6 Orificios metálicos de acero inoxidable
Tejido resistente en color negro
2 mm de espesor + acojinamiento de eva
4 mm de espesor + textil transpirable
Excelente resistencia a la fricción y abrasión
Laminado de cartón con rigidez 50%
Casco con recubrimiento epóxico

SUELA DISEÑADA PARA USO DE TRABAJO



PRECAUCIÓN

Las condiciones de uso, el desgaste de la suela y los contaminantes del entorno en donde se utilice el calzado son factores que afectan la condición antiderrapante y no garantiza el índice de resbalamiento.

RECOMENDACIONES DE USO

Calzado para uso en ambientes secos. De uso industrial y/o trabajo, uso semi-pesado. Buena res. a aceites y gasolinas en condiciones normales. Ideal para pisos como pavimentos, asfaltos, áreas de mantenimiento o empleados rotativos.

TIPO II / PUNTERA PROTECCIÓN

Calzado destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión.