

Disco de desbaste

A 24 R SUPRA



Propiedades

Agente aglomerante Resina, Fibra reforzada

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■□□□

Agresividad ■■■■■□□□

Durabilidad ■■■■■□□□

Utilidad del producto

Con receta optimizada para el uso en acero - También apto para su uso en acero inoxidable - Amplia gama de producto

Aplicación

Acero ●

Acero inoxidable ○

Fundición ○

Campos de aplicación

- ▶ Construcción de plantas
- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Cerrajeros

Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4 x 3/16 x 5/8		80 m/s	15300 1/min	13400
4 x 1/4 x 5/8		80 m/s	15300 1/min	6578
4-1/2 x 3/16 x 7/8		80 m/s	13300 1/min	13746
4-1/2 x 1/4 x 7/8		80 m/s	13300 1/min	13401
5 x 3/16 x 7/8		80 m/s	12200 1/min	240831
5 x 1/4 x 7/8		80 m/s	12200 1/min	13402
6 x 1/4 x 7/8		80 m/s	10200 1/min	13403
7 x 3/8 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	13423







Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x espesor x perforación	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
7 x 3/16 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	13408
7 x 1/4 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	13413
7 x 5/16 x 7/8		80 m/s	8500 1/min	13418
9 x 3/16 x 7/8		80 m/s	6600 1/min	13428
9 x 1/4 x 7/8		80 m/s	6600 1/min	13433
9 x 5/16 x 7/8		80 m/s	6600 1/min	13438

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

