

# Disco de limpieza basto, pesado

## **NCD 200 HD**



### Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio con revestimiento cerámico
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto

### Utilidad del producto

Variante de fieltro dura y agresiva para mayores esfuerzos - Estructura abierta - Sin embozamiento - Lijado en frío - Avance rápido del trabajo y larga vida útil - No modifica los contornos de la pieza

### Aplicación

Acero inoxidable	●
Acero	●
Metales no férricos	●
Pintura/laca/masilla	●

### Campos de aplicación

- ▶ Construcción de equipos y depósitos
- ▶ Construcción metálica
- ▶ Metalmecánica

diámetro x perforación	Forma	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-1/2 x 7/8		extra grueso	verde	63 m/s	10450 1/min	358003
5 x 7/8		extra grueso	verde	63 m/s	9600 1/min	358004

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

