

Rodillo de acabado de fibra sintética y láminas

NCW 600 S



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Utilidad del producto

Alto poder de arranque, lijado de superficie fina gracias a la combinación de láminas de fibra sintética y tela abrasiva - Larga vida útil

Aplicación


Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Plástico	●

Diámetro x ancho x perforación	grano	Forma	Índice de finura	Color	Tipo de grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4 x 2 x 3/4	80	■	grueso	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 1/min	259896
4 x 2 x 3/4	100	■	medio	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 1/min	259897
4 x 2 x 3/4	150	■	medio	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 1/min	259898
4 x 2 x 3/4	180	■	muy fino	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 1/min	259899
4 x 4 x 3/4	80	■	grueso	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 1/min	258905
4 x 4 x 3/4	100	■	medio	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 1/min	258906
4 x 4 x 3/4	150	■	medio	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 1/min	258907
4 x 4 x 3/4	180	■	muy fino	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 1/min	258908
4-5/16 x 4 x 3/4	80	■	grueso	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3300 1/min	320246
4-5/16 x 4 x 3/4	100	■	medio	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3300 1/min	320247

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Diámetro x ancho x perforación	grano	Forma	Índice de finura	Color	Tipo de grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Referencia
4-5/16 x 4 x 3/4	150		medio	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3300 1/min	320248

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

